



4023 Sprossenstehtleiter, beidseitig begehbar

S

- › Kippsicher durch konische Ausführung.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße.



Sprossenzahl		2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60
Länge	ca. m	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe	ca. m	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,27	2,50	2,80	3,05	3,57	4,10
Reichhöhe	ca. m	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten	ca. mm	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittlänge	ca. m	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht	ca. kg	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
EAN-Code		4019502339040	4019502339057	4019502339064	4019502339071	4019502339088	4019502339095
Best.-Nr.		402310	402312	402314	402316	402320	402324

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Universal-Leitertritt klappbar



Eimerhaken für Sprossenleitern



Werkzeugtasche für Aluleitern



Fußverlängerungsset für Sprossenstehtleitern

Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Scharniere, Best.-Nr. 0054045, siehe auch Seite 151.