



6023 Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

S



- › Kippsicher durch konische Ausführung.
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche.



Sprossenzahl		2×5	2×6	2×7	2×8	2×9	2×10	2×12	2×14	2×16
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	71	71
Länge	ca. m	1,57	1,85	2,13	2,40	2,69	2,95	3,53	4,10	4,65
Standhöhe	ca. m	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,17	2,71	3,25	3,79
Arbeitshöhe	ca. m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,67	4,21	4,75	5,29
Reichhöhe	ca. m	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,17	4,71	5,25	5,79
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,50	1,75	2,00	2,30	2,55	2,85	3,40	3,90	4,45
Breite oben/unten	ca. mm	340/505	340/535	340/565	340/595	340/625	340/655	340/715	340/775	340/835
Schrittlänge	ca. m	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,85	2,05	2,40	2,60
Gewicht	ca. kg	5,8	6,8	7,8	9,2	10,3	11,4	14,1	18,8	22,5
EAN-Code		4019502338722	4019502338739	4019502338746	4019502338753	4019502338760	4019502338777	4019502338784	4019502338791	4019502338807
Best.-Nr.		602310	602312	602314	602316	602318	602320	602324	602328	602332

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 138

Universal-Leitertritt klappbar



S. 144

Eimerhaken für Sprossenleitern



S. 144

Werkzeugtasche für Aluleitern



S. 137

Fußverlängerungsset für Sprossenstehleitern

Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Scharniere, bis Größe 2×12, Best.-Nr. 0054045, siehe auch Seite 151.
- › Ersatzteilset Scharniere, ab Größe 2×14, Best.-Nr. 0054046, siehe auch Seite 151.