

Eurostars Fahrgerüst mit Fahrbalken

- Arbeitshöhen max. 8,55 m
- Plattformen im 2 m Abstand
- Preiswert in der Anschaffung – robust und sicher im Einsatz
- Gerüstklasse (Lastklasse) 3 (belastbar bis 200 kg /m²)
- 200 mm Rollen, spindelbar (unebene Untergründe)
- Gerüst auf Fahrbalken mittig oder außen (für Einsatz an Fassade) montierbar
- Ersatzteilservice 15 Jahre garantiert!

SICHERHEITS-VORSPRUNG

Aufbau beginnt mit 1 m Rahmen. Fortsetzung mit 2 m Rahmen, damit wird automatisch ein vorauslaufendes Stirngeländer als Absturzsicherung geschaffen.

Sie sparen



Sie sparen



Sie sparen



Lieferung ohne Ballastgewichte

Eurostars Fahrgerüst mit Fahrbalken

Arbeitshöhe (m) ¹	4,40	6,55	8,55
Gerüsthöhe max. (m) ¹	3,40	5,55	mit Plattformen
Plattformhöhe (m) ¹	2,40	4,55	im 2 m Abstand
Anzahl Plattformen	1	2	3
Gewicht (kg) ¹	98,1	186,0	235,9
Fahrbalken	nein	ja	ja
Bestell-Nr.	50500-2	50516-2	50531-2
VK-Preis €	1.904,00	3.250,00	4.292,00
Aktions-Preis €	1.404,00	2.350,00	3.092,00



200 mm spindelbar

¹ Voll ausgespindelte 200 mm Rollen

- Zum normgerechten Aufbau müssen Fahrgerüste zusätzlich ballastiert werden. Ballastgewichte (10 kg / Stück, Best.-Nr. 50565) bitte separat bestellen

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten.

Ihr ILLER-LEITER Fachhandelspartner